

# HWI-D129H

- Cámara IP 2 Megapixel Hikvision ColorVu
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Compresión H.265+/H.265
- Lente 2.8 mm
- Imagen a color 24/7
- Led blanco

## Descripcion

- Hikvision
- Cámara Domo IP Color Vu
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapixel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- Imagen a color 24/7
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Dual Stream
- RJ-45 10/100 BaseT
- PoE IEEE802.3af
- Impermeable IP67
- Antivandálica IK08
- IR CUT
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

## Especificaciones

<b>Marca</b>	Hikvision
<b>Gama</b>	HiWatch Series
<b>Sensor de imagen</b>	1/2.8" Progressive Scan CMOS
<b>Resolución máxima</b>	2 Megapixel (1920x1080)
<b>Tasa Main Stream</b>	1080p / 720p (25 FPS)
<b>Tasa Extra Stream</b>	D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)
<b>Compresión</b>	H.265+/H.265/H.264+/H.264
<b>Bitrate</b>	32 Kbps ~ 8 Mbps
<b>Lente</b>	2.8 mm (H: 105°, V: 56°)
<b>Iluminación mínima</b>	Color 0.001 Lux @ F1.0
<b>Iluminación</b>	LED blanco, hasta 30m
<b>Mejoras de imagen</b>	DWDR, BLC, 3D-NR, AGC, Motion detection
<b>Alarmas</b>	No dispone

<b>Audio</b>	No dispone
<b>Interfaz de red</b>	Ethernet 10/100 BaseT
<b>Almacenamiento interno</b>	No dispone
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 400 mA, 5W Max., PoE IEEE802.3af
<b>Grado de protección</b>	Impermeable IP67, Antivandálica IK08
<b>Material</b>	Metal
<b>Temp. funcionamiento</b>	-30° C ~ +60° C
<b>Dimensiones</b>	97.6 (Fo) x 121.5 (Ø) mm
<b>Peso</b>	400 g

## Contenido

- Cámara Domo IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones