

# HWI-D222H-DW

Cámara IP 2 Mpx Hikvision

1/2.8" Progressive Scan CMOS

Compresión H.265/H.264

Lente 2.8 mm

IR LEDs Alcance 30 m

WiFi IEEE802.11b/g/n



Hikvision HiWatch Series

Cámara IP

1/2.8" Progressive Scan CMOS

2 Megapixel (1920x1080)

Lente 2.8 mm

0 Lux

IR Alcance 30 m

H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

3DNR, BLC, AGC, Máscara de privacidad

Micrófono integrado

IR CUT

Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

Ranura tarjeta SD

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

Carcasa metálica

# Especificaciones

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	50Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
Tasa Extra Stream	50Hz: 25 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) 60Hz: 30 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
Compresión	Main stream: H.265/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	Color 0.02 Lux @ F2.0
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, 3D-NR, AGC, Motion detection
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta SD (hasta 128 GB)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect y Software PC IVMS 4200
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 400 mA
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	92 mm (Fo) x 121 (Ø) mm
Peso	470 g