

SF-IPD821WHA-4PW

Cámara Domo IP 4 Megapixel
1/2.7" Progressive Scan CMOS
WIFI con conexión Hotspot
Compresión H.265+ / H.265
Lente 2.8 mm
Micrófono integrado | WDR
Grabación en tarjeta Micro SD



Safire
Cámara IP
4 Megapixel (2688x1520)
Lente 2.8 mm
WDR
Compresión H.265+/H.264+
IR CUT
0 Lux
IR Alcance 30 m
RJ-45 10/100 BaseT
Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)
Micrófono integrado
Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
Grabación en tarjeta Micro SD
Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Gama	ULTRA
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Iluminación mínima	0.005 Lux / F1.6
Iluminación infrarroja	0 Lux / Matrix LED IR (30 m)
Lente	2.8 mm (H: 95°, V: 53°, D: 111°)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Vídeo Bit Rate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Tasa Main Stream	4 Mpx (20 fps) / 3 Mpx / 1080p / 720p (1 ~ 25 FPS)
Tasa Sub Stream	640×360 (1 ~ 25 FPS)
Tasa Third Stream	640×360 (1 ~ 25 FPS)
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, 3D-DNR, HLC, Mirror
Día / Noche	Auto / Programable / Color / BW (Blanco y negro)
Eventos	Motion detection, Excepción
Almacenamiento interno	Tarjeta micro SD hasta 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100M self-adaptive Port \ Wi-Fi IEEE802.11 g/n \ Soporta conexión Hotspot
Notificación	Notificación Sonora
Audio	Micrófono integrado
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Posicionamiento de Lente	3 axis
Alimentación	DC 12 V / 600 mA /7.2 W
Grado de protección	Impermeable IP66
Material	Cuerpo: Policarbonato
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	96.1 mm (Al) x 126 (Ø) mm
Dimensiones de la base	83.6 (Ø) mm / 2 tornillos
Peso	590 g