

# SF-IPPT111HA-2E-W

Cámara IP Wi-Fi Consumer 2

Megapixel

1/2.8" Progressive Scan CMOS

Compresión

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Lente 2.8 mm

LEDs Alcance 10 m

Seguimiento de objetivo en

movimiento

CMS y App para Smartphone / Tablet

(Safire Connect)



Safire

Cámara IP WiFi

1/2.8" Progressive Scan CMOS

2 Megapixel (1920x1080)

Lente 2.8 mm 106°

Color 0.01 Lux

IR Alcance 10 m

IR CUT

Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Movimiento vertical y horizontal controlable remotamente

Dual Stream

WiFi IEEE 802.11 b/g/n

Audio Bidireccional

Grabación en tarjeta microSD

CMS, Smartphone y NVR

# Especificaciones

Marca	Safire
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080P (1 ~ 25 FPS)
Compresión de vídeo	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Compresión de audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm (H: 106°)
Iluminación mínima	0.01 lux @F1.2 (Color)
Iluminación infrarroja	0 Lux, hasta 10 m de alcance
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Funciones	BLC, AGC, 3D-DNR, DWDR, Privacy Masking, ROI
Videoanálisis	Seguimiento de objetivo en movimiento
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT, Wi-Fi (802.11b/g/n)
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour,SMTP, 802.1x
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida)
Audio	Micrófono y Altavoz incorporados (Audio bidireccional)
Acceso remoto	CMS y App para Smartphone / Tablet (Safire Connect)
Alimentación	DC 5 V / 1400 mA
Uso	Interior
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +40° C
Dimensiones	83 mm (Al) x 114 (Ø) mm
Peso	510 g