

Producto / Product

Conmutador DiSEqC 2.0
DiSEqC 2.0 switch

Marca / Brand

Tecatel

Código / Reference

CONM-TEC2SN


Descripción del producto

- Compatible con todos los receptores digitales que cumplan con el protocolo DiSEqC.
- Con cubierta plástica de protección frente a la intemperie.
- Conector F y blindaje total.
- Bajo voltaje y protección frente a subidas de tensión elevadas (500 mA), incorpora un circuito de conmutación que permite un mejor control de la temporización de conmutación comparado con otros integrados del mercado.

Product information

- Compatible with all digital receivers which comply with DiSEqC protocol.
- With plastic cover for protection against environmental conditions.
- F connector and full armour.
- Characterized by its low voltage and protection against high flows (500 mA), besides being endowed with better control over the timing of switching compared with other devices of the market.

Especificaciones técnicas / Technical specifications

	CONM-TEC2SN
Nº de entradas Number of inputs	2
Rango de frecuencias Frequency range	950 – 2.400MHz
Aislamiento Isolation	>20 dB
Pérdidas de inserción Insertion loss	<3 dB
Protocolo Protocol	DiSEqC 1.1 y 2.0
Alimentación y consumo Power supply and consumption	12 ÷ 20 V DC, 10 mA
Conectores Connectors	“F”

